

OLAER introduce en España una gama completa de elementos de señalización acústica y visual. Productos especialmente diseñados según la aplicación y que responden a diferentes demandas y certificaciones.



Para las aplicaciones industriales disponemos de la serie **SpectraAlarm**, **Spectra** y **AlertAlarm**, con una solución para cada necesidad de señalización visual y acústica.

La serie **SpectraAlarm** combina las señales audibles con la señalización visual. El avisador acústico y la baliza pueden alimentarse de la misma fuente eléctrica o bien funcionar con señales separadas. La carcasa del avisador acústico esta fabricada con FR ABS resistente a impactos y la campana de la baliza y lentes con PC estable a UV y con IP 65. Como ejemplo:

**AB 112 Conjunto Avisador Acústico y Baliza**  
45 tonos de alarma (PFEER/UKOOA), 3 estados  
Máx. salida: 119 dB(A) @ 1m.

12V dc; 24 V dc; 48V dc; 115V ac; 230V ac

Color carcasa, Rojo (RAL3000)

Opciones baliza: **AB112STR**: 5J Xenon estroboscópica

**AB112LDA**: Led de alta potencia

**AB112RTH**: 20/25W Halógeno rotativo

Dimensiones: H318xW168xd156,5 mm



La serie **Spectra** se ha diseñado para dar solución a los requisitos de la señalización visual en el sector industrial, marino y en general.

Según la aplicación, disponible en filamento, halógeno, espejo rotativo, xenón y LED, en cuatro tamaños, todos fabricados de policarbonato estable UV y grado de protección IP65.

Apropiados para trabajar a la intemperie.

Asimismo pueden combinarse elementos para crear un secuencia determinada de señales de alarma. A modo de ejemplo:

**Serie B400, Señalización Visual:**

**B400RTH**: 35/40W Baliza de Halógeno rotativa

**B400LDA**: Led de alta potencia MULTIFUNCIÓN

**B400STR**: 15J Xenon estroboscópica

**B400STS**: 15J Xenon estroboscópica sincronizada



Finalmente, la serie **AlertAlarm**, de Señalización General, que abarca desde el modelo compacto A100 hasta el modelo A121 de alta potencia, capaz de generar 126 dB(A) a 1 metro. Disponible también con certificación UL.

**Avisador Acústico A121:**

45 tono de alarma(PFEER/UKOOA), 3 niveles.

Máx. salida 126 dB(A) @ 1m.

24 Vdc (10-30V dc); 48V dc (35-60V dc)

24 V ac; 115V ac; 230V ac



Para mas información, contactar con OLAER o dirigirse a la web [www.olaer.es](http://www.olaer.es)